

NEU!



TERRACARE AIRPOWER Druckspeicher mit Kompressor

Der gleichzeitig als Frontgewicht dienende **TERRACARE AirPower** ist mit einem Kompressor, Druckflaschen und optional auch mit weiteren Gewichtsplatten oder einem Zusatzspeicher ausgestattet. Der AirPower dient als Druckluftbeschaffer und Druckluftspeichermodul. Somit ist eine rasche Druckanpassung für Zugfahrzeug und Anhänger gesichert. Einen wesentlichen Vorteil bietet der integrierte Unterfahrschutz. Als Zusatzoption können Scheinwerfer eingebaut werden.

- **Kompressor:** Kolbenkompressor mit 720 l/min oder 1.050 l/min bei 15 bar oder Schraubenkompressor mit 2.500 l/min bei 8,5 bar
- **Luftspeichermenge:** 80 l, bis zu 260 l erweiterbar
- **Gewicht:** 300 bzw. 350 kg, optional mit bis zu 3 Gewichtsplatten á 340 kg erweiterbar
- **Maße (B x H):** 2,30 x 0,76 m bzw. bei ausgeklapptem Unterfahrschutz 2,50 x 0,76 m



**Modellübersicht
Airpower Basismodul 80 I**

Zubehör:

- **AP/ZS: Zusatzspeicher 180 l** zum Aufbau unter dem Airpower Basismodul, ca. 240 kg Eigengewicht, Höhe 0,3 m
- **AP/ZS-GP: Zusatzspeicher Gewichtplatte** 140 kg, fix verschraubt mit AP/ZS, max. 2 Stk., Höhe maximal 2 x 1,5 cm
- **AP/ZG: Zusatzgewicht 370 kg** zum Aufbau unter dem Airpower Basismodul, max. 3 Stk., Höhe maximal 3 x 4 cm

	BK 119	BK 120	Shy
Eigengewicht	300 kg	300 kg	350 kg
Kompressor	720 l/min*	1060 l/min*	Schraubenkompressor 2.500 l/min*
Antrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Abschaltung	automatische Abschaltung optional möglich		automatisch
Notwendiger Anschluss am Traktor	Doppelwirkendes Steuergerät 12 V Stromanschluss		Vorlauf und druckloser Rücklauf 12V Stromanschluss

* tatsächliche Literleistung im Betrieb



TC FRG/Khy

FRONTGEWICHT 30 ltr. mit Kompressor

Betriebsdruck	Max. 15 bar
Inhalt	30 l
Gewicht	450 kg
Abmessungen	ca. 500 x 800 x 700 mm
Ausführung	Verzinkte Schweißkonstruktion
Antrieb	Hydraulikmotor, max. 50 l/min
Kompressor	Kolbenkompressor mit 720 l/min oder 1.050l/min bei 15 bar oder Schraubenkompressor mit 2.500 l/min bei 8,5 bar*
Wartung	Alle 500 Std. oder mind. 1 x jährlich Ölwechsel des Kompressors
Montage	Dreipunkt am Traktor
Anzukuppelnde Leitungen	2 x Hydraulikschlauch, 1 x Druckluftschlauch, Dauerstrom bei Option "Automatische Kompressor-Abschaltung"
Farbe	Erhältlich in allen Standard-Traktorfarben, Sonderfarbe auf Anfrage

* tatsächliche Literleistung im Betrieb



Zusätzliche Besonderheiten:

- Abschleppmöglichkeit: Ausziehbare Zuglasche in der Front
- Entwässert sich selbstständig, wenn er auf ebenem Untergrund abgestellt wird
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit

Optionen:

- Automatische Kompressor-Abschaltung bei einstellbarem Druck
- Zusätzliche Gewichtsplatten, die unter dem Gehäuse befestigt werden können (max. 250 kg)



TERRACARE GmbH, Winteredt 12, A-4872 Neukirchen/Vöckla, www.terra-care.at

TERRA CARE

Das innovative Reifendruckregelsystem